

## Debitator de rosturi Floor 10 Barikell

Debitatorul de rosturi Barikell Floor 10 este un exponent al clasei profesionale de taietoare de rosturi Barikell. Este caracterizat de puteri mari ale motorului (20 sau 27 CP), gabarite mari (185 sau 192kg) si o serie de avantaje. Toate acestea urmaresc ca taietorul de rosturi Barikell Floor 10 sa realizeze taieturi rectilinii si estetice.

Totodata, se obtin in mod implicit taieri cu economii semnificative ale consumului de carburant, timpilor de lucru si a uzurii discului diamantat.



Constructiv, debitatorul de rosturi Barikell Floor 10 se caracterizeaza prin utilizarea unei a cincea roti baladoare. Aceasta devine activa atunci cand discul este extras din beton, ea sustinand masina impreuna cu rotile din fata. Aceasta face ca positionarea taietorului de rosturi Barikell Floor 10 sa se faca rapid, precis si foarte usor. Sunt astfel asigurate consumuri reduse de combustibil, timp de munca si cele ale discului diamantat.



office@conmec.ro  
www.conmec.ro  
+40 722 452 249  
str. Alba Iulia 57 Sibiu

Totodata sunt indeplinite cerintele de estetica ale beneficiarului.

Debitatorul de rosturi Barikell Floor 10 se poate livra in mai multe variante constructive. Pornind de la cele doua variante de baza de motorizare (Honda 20CP / 27CP) se pot configura:

DL – dublu disc: in aceasta varianta se pot monta discuri pe ambele laturi ale masinii, pentru taieri langa stalpi, pereti, etc;

HM – comanda hidraulica cu actionare manuala a coborarii si ridicarii din taietura;

HE – comanda hidraulica cu actionare electrica a coborarii si ridicarii din taietura;

F – filtru ciclonic: montarea unui filtru ciclonic pe motor (pentru o buna separare a particulelor de praf)

#### Date tehnice:

- motorizare: Honda GX630 sau GX 690
- putere: 20 sau 27 CP
- pornire electrica
- combustibil: benzina
- rezervor de apa de 70L
- adancime max de taiere: 160mm
- dim discului: 350, 400, 450 mm
- greutate: 185 sau 192kg